

VALMEX® pacific

Tägergewebe

Base fabric

Tessuto di supporto

Beschichtung

Coating
Tipo di spalmatura

Gewicht

Weight
Peso totale

Reißkraft

Tensile strength
Resistenza alla trazione

Kette/Schuss

warp/weft
ordito/trama

Weiterreißfestigkeit

Tear strength
Resistenza alla lacerazione ordito/trama

Kette/Schuss

warp/weft

Reißdehnung

Tensile elongation
Allungamento

Kette/Schuss

warp/weft
ordito/trama

Wasserdruckbeständigkeit

Resistancy against water pressure
Impermeabilità'

Lichtechtheit

Light fastness
Solidità alla luce

Wetterechtheit

Weather fastness
Resistenza alle intemperie

4308 4952

100 % PES endlos, spinndüsengefärbt, taslanisiert

100 % PES endless,
coloured by spin nozzle,
taslanized
100 % PES,
tinto in massa,
taslanizzato

einseitig Acrylat

one side Acrylat
Acrilato su un lato

ca. 390 g/m²

approx. 390 g/m²
ca 390 g/m²

2300/1400 N/50 mm

DIN EN ISO 1421/V1

95/65 N

DIN 53859

55/45 %

DIN EN ISO 1421/V1

80 - 100 hPa

EN 20811

7-8

DIN EN ISO 105 B02

7-8

DIN EN ISO 105 B04

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Produkte von MEHGIES® entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten. VALMEX® ist recycelbar.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All products of MEHGIES® are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved. VALMEX® is recyclable.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti MEHGIES® rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili. VALMEX® è riciclabile.

- **sehr hohe Reiß-/Weiterreißfestigkeiten**
- **ausgezeichnetes Dehnungsverhalten und Formstabilität**
- **trotz hohem Gewicht durch flexiblen Warengriff sehr gut zu verarbeiten**
- **geringer Schreibeffect/Weißbruch**
- **durch große Gewebebreite weniger optisch störende Nähte**
- **sehr gute Wasserdruckbeständigkeit u. schimmelabweisende Ausrüstung**
- **Nur mit der beschichteten Seite nach innen einsetzen**

- Very high tensile strength and tear strength
- Extraordinary elasticity and stability
- Soft touch, easy to process despite high weight
- Low effect of white break
- Big width of fabric, less seams
- Very good resistancy against water pressure
- Mould repellent
- **Always assemble with coated side inside**

- **Alti valori di resistenza alla trazione e lacerazione**
- **Alta stabilità dimensionale e ottimo comportamento di allungamento a trazione**
- **Facile da confezionare grazie al suo morbido finissaggio**
- **Ridottissimo effetto scrittura**
- **Grazie alla sua altezza fino 210 cm si possono evitare inutili cuciture**
- **Ottimo valore di impermeabilità.**
- **Trattato contro la formazione di funghi e muffe**
- **Confezionare solo con la parte spalmata verso l'interno**